

## Дополнительный прейскурант на автомобили "КАМАЗ"

Срок действия с 01.03.2016

Модель и комплектация а/м	Вин код	Цена, руб.	Колесная формула	Тип ошиновки	Г/л, т (наг./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.		Модель КП	Ш/о главной передачи	V платф. куб.м / монт.дл.рамы, мм	Стальное место	Шины	Бак, л	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
						Номинал. мощность (брутто)	Макс. полез. мощность (нетто)*								
<b>БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ</b>															
4308-6037-28(R4)	XTC430804F1325836	2 244 800	4x2	2	5,63	245	242	ZF6	4,22	9,3	1	245/70R19,5	210	шк-пет.	МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 245 (E-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, внутр. размеры платформы 5162x2470x730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
65117-776052-19(L4)	XTC651174F1325276	2 826 186	6x4	2	11,50	300	307	154	5,43	36,5	1	10.00R20 11.00R22,5	500	шк-пет.	МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7 300 (E-4), ТНВД BOSCH, Common Rail, гент, каркас, внутр. размеры платформы 6112x2470x730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
<b>САМОСВАЛЫ</b>															
65115-6056-23(A4)	XTC651154F1326587	2 992 448	6x4	2	15,00	300	298	ZF9	5,43	10,0	—	11.00R20 11.00R22,5	350	—	зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7e4 300 (E-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
65115-6056-23(A4)	XTC651154F1326661	2 992 448	6x4	2	15,00	300	298	ZF9	5,43	10,0	—	11.00R20 11.00R22,5	350	—	зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7e4 300 (E-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
65115-6056-23(A4)	XTC651154F1326662	2 992 448	6x4	2	15,00	300	298	ZF9	5,43	10,0	—	11.00R20 11.00R22,5	350	—	зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7e4 300 (E-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
65115-6059-23(A4)	XTC651154F1325830	3 043 660	6x4	2	15,00	300	298	ZF9	5,94	10,0	—	11.00R20 11.00R22,5	350	шк-пет.	3-х ст.разгрузка, МКБ, МОБ, Cummins ISB6.7e4 300 (E-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
<b>АВТОМОБИЛИ-ШАССИ</b>															
43501-3011-26(D4)	XTC435014F2460459	2 348 168	4x4	1	5,30	250	262	ZF9	5,94	3685	—	395/80R20	170+125	кр-пет	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB 6.7 250 (E-4), ТНВД BOSCH, лебедка, кондиционер, ДЗК
43501-3013-26(D4)	XTC435014F2459096	2 246 806	4x4	1	5,30	250	262	ZF9	5,94	4130	—	395/80R20	170+125	кр-пет	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB 6.7 250 (E-4), ТНВД BOSCH, упр. КОМ, защ. кожух ТБ
43501-3013-26(D4)	XTC435014F2459763	2 245 862	4x4	1	5,30	250	262	ZF9	5,94	4130	—	395/80R20	170+125	кр-пет	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB 6.7 250 (E-4), ТНВД BOSCH, упр. КОМ, защ. кожух ТБ
65117-9012-23-23(A4)	XTC651174F1322257	3 184 316	6x4	2	16,12	300	298	ZF9	5,94	7560	1	11.00R20 11.00R22,5	500	шк-пет.	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (E-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue),
6520-3010-43	XTC652204F1327023	3 609 352	6x4	2	23,60	400	400	ZF16	5,11	4800	—	315/80R22,5	350	—	МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, КОМ с насосом, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
6520-3910-29(K4)	XTC652004F1323248	3 315 178	6x4	2	23,60	400	390	ZF16	5,11	5620	—	315/80R22,5 12.00R20	350	—	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISLe 400 40 (E-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КОМ FH 9731, ДЗК, пневмоподв. каб.
6520-3970-29(K4)	XTC652004F1326047	3 720 508	6x4	2	23,10	400	390	ZF16	5,11	7680	—	315/80R22,5	350	—	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISLe 400 40 (E-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КОМ FH 9731, ДЗК, пневмоподв. каб.
6520-3970-29(K4)	XTC652004F1326049	3 720 508	6x4	2	23,10	400	390	ZF16	5,11	7680	—	315/80R22,5	350	—	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISLe 400 40 (E-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КОМ FH 9731, ДЗК, пневмоподв. каб.
6520-3970-29(K4)	XTC652004F1326048	3 720 508	6x4	2	23,10	400	390	ZF16	5,11	7680	—	315/80R22,5	350	—	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISLe 400 40 (E-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КОМ FH 9731, ДЗК, пневмоподв. каб.

Модель и комплектация а/м	Вин код	Цена, руб.	Колесная формула	Тип ошиновки	Г/п, т (наг./ССУ)	Мошн. двиг. л.с.		Модель КП	П/о главной передачи	V платф, куб.м / монт.-дл.рамы, мм	Спальное место	Шины	Бак, л	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
						Номи. мощность (брутто)	Макс. полез. мощность (нетто)*								
6520-3970-29(K4)	XTC652004F1326050	3 720 508	6x4	2	23,10	400	390	ZF16	5,11	7680	—	315/80R22,5	350	—	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISLe 400 40 (Е-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КОМ FH 9731, ДЗК, пневмоподв. каб.
5350-3044-42	XTC535004F2460391	2 516 318	6x6	1	5,20	280	280	ZF9	5,94	5200	—	425/85R21390/95R20	2x210	—	МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, пневм. подвеска зад. вед. мостов, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCSO 3283]
5350-3044-42	XTC535004F2460394	2 516 318	6x6	1	5,20	280	280	ZF9	5,94	5200	—	425/85R21390/95R20	2x210	—	МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, пневм. подвеска зад. вед. мостов, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCSO 3283]
5350-3044-42	XTC535004F2460395	2 516 318	6x6	1	5,20	280	280	ZF9	5,94	5200	—	425/85R21390/95R20	2x210	—	МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, пневм. подвеска зад. вед. мостов, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCSO 3283]
6520-3035-23(A4)	XTC652004F1324145	3 031 270	6x4	2	24,12	300	298	ZF9	6,33	5660	—	315/80R22,5	350	—	МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), ДЗК, пневмоподв. каб.
6520-3073-43	XTC652004F1326844	3 276 710	6x4	2	23,10	400	400	ZF16	5,11	7230	—	315/80R22,5	350	шк-пет.	МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, ДЗК, выхлоп вверх, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCSO 3283]