

## Городской автобус НЕФАЗ 52994-40-42 на ДТ ЕВРО-4



- Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, вагонного типа из двусторонне оцинкованного металла, гарантия от сквозной коррозии 12 лет
- Расположение двигателя – заднее
- Вентиляция – комбинированная, через форточки и люки крыши
- Система отопления: Отопление салона автобуса и место водителя осуществляется жидкостной системой отопления, использующей тепло системы охлаждения двигателя и (или) жидкостного подогревателя, а также фронтальным и салонными отопителями (совместно)
- Окна: задние и боковые стекла - закаленные, «сталинит», ветровое стекло – «триплекс»
- Двери открываются внутрь, управление дверьми – электропневматическое
- Радиооборудование – автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство)
- В базовой комплектации установлена система кнелинг – система принудительного наклона кузова, позволяющая обеспечить удобство при посадке-высадке пассажиров и сократить время пребывания автобуса на остановках.

<b>Технические характеристики</b>	<b>52994-40-42</b>
	низкопольный
<b>Пассажировместимость</b>	
Количество мест для сидения	20+1; 24+1(инв)
Общая, чел	105
<b>Весовые параметры и нагрузки</b>	
Масса снаряженного автобуса, кг	10450
Полная масса автобуса, кг	18000
Распределение полной массы, кг:	
- нагрузка на переднюю ось, кг	6500
- нагрузка на задний мост, кг	11500
<b>Габаритные размеры</b>	
Габаритные размеры	12155*2500*3075...3230
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм	340
Высота пола на передней/задней площадках, мм	360
Расстояние от пола до потолка, мм	2545
Ширина прохода в дверях, мм	1200
Максимальная скорость, км/ч	70
Базовое шасси	КамАЗ-5297-G4
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
<b>Двигатель / вид топлива</b>	<b>ДТ</b>

Модель	Cummins ISB6.7e4270B
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.)	188 (270)
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см)	940
Расположение и число цилиндров	6, рядное
Рабочий объем, л	6700
<b>Коробка передач</b>	
Модель	VOITH, D 854.3E
Тип	Автоматическая
ГУР	ZF8098955
<b>Тормоза</b>	
Тип	Дисковые задние и передние KNORR-BREMSE
<b>Главная передача</b>	
Тип	Oerlikon graziano
<b>Подвеска</b>	
Передняя	Независимая, пневматическая
Задняя	Зависимая, пневматическая

#### Дополнительные опции, устанавливаемые на автобусы НЕФАЗ:

- Приспособление для крепления инвалидных колясок
- Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя
- Установка системы навигации GPS / ГЛОНАСС
- Электронный маршрутоуказатель
- Речевой информатор
- Бегущая строка в салоне
- Кондиционер
- Кондиционер с режимом обогрева
- Видеосистема: с 1-2 мониторами
- Установка сидений повышенной комфортности
- Изменение компоновки салона по желанию заказчика